

Additiv für die Flaschenreinigung und CIP-Anlagen

Produktbeschreibung

Adjust ist ein flüssiges, alkalisches Additiv zur Natronlauge in der Flaschen-, CIP- und Sprühreinigung. Adjust erhöht die Reinigungsleistung und verhindert das Ablagern von Wasserhärte. Es ist geeignet zur Entfernung von Eisen- und Aluminiumrückständen.

Eigenschaften

- Adjust ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Additiv und erhöht die Reinigungsleistung der Lauge.
- Adjust verhindert Kalkaufbau und ist besonders effektiv bei der Entfernung von Rostringen und Aluminium in der Flaschenwaschmaschine.
- Adjust kann direkt in die konzentrierte (30% w/w) Lauge gegeben werden.

Vorteile

- Effizienter Produkteinsatz durch automatische Dosierung und Kontrolle für einen ökonomischen Verbrauch.
- Verhindert Kalkaufbau und verstopfte Düsen und garantiert so eine hohe Produktionsleistung – Grundreinigungsfrequenzen werden reduziert und somit die Wartungskosten gesenkt.
- Gewährleistet gute Rost-, Aluminium- und Etikettenentfernung in der Flaschenwaschmaschine.
- Gute Abspülbarkeit verhindert Ablagerungen durch Wasserhärte auf den Flaschen und reduziert die Ausschleusungsrate.


Anwendungshinweise

Adjust wird, abhängig von der Anwendung, Verschmutzung und Wasserhärte, in einer Konzentration von 0,1-2% w/w (0,08-1,6% v/v) zudosiert.

Die Anwesenheit von freiem Glukonat muss gewährleistet sein, um eine gute Aluminium- und Rostentfernung zu erzielen.

Grundsätzlich sind die Oberflächen nach der Anwendung gründlich zu spülen.

Unser Außendienstmitarbeiter berät bei speziellen Verfahren.





F&B Adjust

VB29

Technische Daten

Aussehen: Klare, braune Flüssigkeit

pH-Wert (1%ig bei 20°C): 11,5

Relative Dichte (20°C): 1,23

CSB-Wert: 267 gO₂/kg

Stickstoffgehalt (N): 1 g/kg

Phosphorgehalt (P): 6 g/kg

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde oder im geprüften Reinigungsmitteltanklager. Vor Kälte und Hitze schützen. Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Frostempfindlich! Nicht unter -12°C lagern!

Materialverträglichkeit

Adjust kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gängigen Werkstoffen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden. Die Materialverträglichkeit ist abhängig von dem Produkt, in das zudosiert wird. Im Zweifel ist es empfehlenswert, die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung zu testen.

Konzentrationsbestimmung

Konzentrationsbestimmung auf Anfrage erhältlich.