



F&B RE ADD Spezial

VB 109

Reinigungsadditiv mit erhöhtem Etikettenlösevermögen

Produktbeschreibung

RE ADD Spezial ist ein auf Sequestriermitteln basierendes, netzmittelhaltiges Hochkonzentrat.

RE ADD Spezial wird als Additiv in Verbindung mit Natronlauge für die Reinigung von stark verschmutzten Gebinden und zur Entfernung von Problemetiketten eingesetzt.

Eigenschaften

- RE ADD Spezial ist ein flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungsbäder.
- RE ADD Spezial entfernt hervorragend hartnäckige Verschmutzungen und Problemetiketten.
- RE ADD Spezial bindet wirkungsvoll die Wasserhärte in den Laugebädern und verhindert ein Versteinen der Anlage.
- RE ADD Spezial kann als Zusatz-Additiv verwendet werden, um die Ablösung von Verschmutzungen im Laugebad zu erleichtern.

Vorteile

- Effizienter Produkteinsatz durch automatische Dosierung und Kontrolle für einen ökonomischen Verbrauch.
- Verhindert Kalkaufbau sowie verstopfte Düsen und garantiert so eine hohe Produktionsleistung – Grundreinigungsfrequenzen werden reduziert und somit die Wartungskosten gesenkt.
- Reduzierte Ausschleusungsrate durch hervorragendes Schmutztrage- und Etikettenablösevermögen.
- Verminderte Laugenverschleppung durch gute Abspülbarkeit
- Ökonomisch und effizient im Produktverbrauch durch geringe Einsatzkonzentrationen.

Anwendungshinweise

RE ADD Spezial wird der Reinigungslauge, abhängig von der Schmutzbelastung und dem Etikettentyp, in einer Konzentration von 0,05-0,4% w/w (0,04-0,3% v/v) zugegeben. RE ADD Spezial wird bevorzugt auf der Saugseite der Umwälzpumpe direkt in die Reinigungslauge dosiert. Grundsätzlich sind die Oberflächen nach der Anwendung gründlich zu spülen. Unser Außendienstmitarbeiter berät bei speziellen Verfahren





F&B RE ADD Spezial

VB109

Technische Daten

Aussehen:	Klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	< 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 2
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.05
CSB-Wert [COD] (gO ₂ /kg):	565
Stickstoffgehalt [N] (g/kg):	2
Phosphorgehalt [P] (g/kg):	15.6

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

RE ADD Spezial kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gängigen Materialien in der Getränkeindustrie eingesetzt werden. Im Zweifel ist es empfehlenswert, die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung zu testen.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 08/08/2023 de-DE (F00080)