

## Extra starker Fettlöser, aluminiumsicher

### Produktbeschreibung

Suma Break Up D3.5 ist ein konzentrierter, extra starker Fettlöser für die Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen in der Küche.

### Eigenschaften

Suma Break Up D3.5 ist ein alkalisches, flüssiges Produkt für die manuelle Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen in der Küche wie Dunstabzugshauben, Kippdeckel von Kochkesseln und Bratpfannen. Suma Break Up D3.5 basiert auf einer optimalen Kombination von Tensiden, Alkalität und Komplexbildner, die die sichere Entfernung aller Arten von Fett und angetrockneten Speiseresten gewährt. Das Produkt ist für den Einsatz auf Aluminium geeignet. Suma Break up 3.5 eignet sich besonders für die manuelle Reinigung von Böden mit einem Moppsystem oder mit Niederdrucksprühgeräten.

### Vorteile

- Saubere und glänzende Oberflächen durch schnelle und starke Fettlösekraft.
- Keine Wiederanschmutzung, da die Verschmutzungen gelöst und in der Reinigungslauge in Schwebelage gehalten werden.
- Aluminiumsicher.
- Geeignet zum Gebrauch in Schaumgeräten.

### Anwendungshinweise

In Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung und der Anwendung liegt die empfohlene Mindestdosierung bei 10 ml\* je Liter handwarmes Wasser. Für eine optimale Dosierung kann das Produkt auch mit dem Diversey QFM System dosiert werden.

### Allgemeine Reinigungsmethode:

1. Reinigungslösung mit einem Tuch, Schwamm oder Niederdrucksprühsystem auf die Oberflächen auftragen.
2. Oberflächen mit Tuch oder Bürste reinigen.
3. Mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

### Bodenreinigung:

1. Empfohlene Mindestkonzentration: 10 ml\* je Liter heißes Wasser.
2. Lösung mit einem Mopp auftragen
3. Reinigen und anschließend Schmutz entfernen mit dem Mopp.
4. Mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

### Bodenreinigung mit Schrubber und Abzieher / Nasssauger:

1. Empfohlene Mindestkonzentration: 10 ml\* je Liter heißes Wasser
2. Reinigungslösung mit einem Bodenschrubber oder mittels Niederdrucksprühsystem auf die Oberflächen auftragen.
3. Schmutzlösung mit einem Wasserschieber oder mittels Nasssauger entfernen
4. Mit klarem Wasser nachspülen und nochmals mittels Abzieher oder Nasssauger entfernen





Diversey

suma<sup>®</sup> Break up

D3.5

## Anwendung

### Fritteusenreinigung:

1. Öl ablassen und Ventil schließen.
2. Wasser bis fast zum Ölfüllstand auffüllen.
3. 1 L\* Suma Break up D3.5 pro 10l Wasser hinzufügen (10%ige Lösung). Prüfen Sie die Ölkapazität für den Füllstand.
4. Fritteuse einschalten und 15 Minuten lang kontrolliert kochen lassen.
5. Nach dem Abkühlen und Abtropfen restliche Rückstände von den Seitenwänden und Heizelementen mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste abschrubben.
6. Zweimal mit sauberem, heißem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

## Technische Daten

Aussehen:	Klare, gelbe Flüssigkeit
Duft:	Produktspezifisch
pH-Wert (pur):	> 12
Relative Dichte (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.10

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

## Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Verwendung ist Suma Break Up D3.5 geeignet für den Einsatz auf allen im Küchenbereich vorkommenden Materialien, einschließlich Aluminium.

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 22/08/2023 de-DE (K00064)