



TASKI® Jontec Destat

F9b

Reinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden

Produktbeschreibung

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden, die mit TASKI Jontec ESD beschichtet wurden. Verbessert die antistatischen Eigenschaften des Bodens und reduziert das Risiko elektrischer Entladungen.

Eigenschaften

- pH-Wert neutral
- Hochwirksame Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Verstärkt mit Avetran™
- Vielseitig anwendbar
- Leitet statische Aufladungen über die ganze Oberfläche ab

Vorteile

- Kann sicher auf allen wasserbeständigen Hartböden und Bodenemulsionen verwendet werden
- Reinigt gut, ohne die Oberfläche abzustumpfen
- Reaktiviert die statische Dissipationskapazität von TASKI Jontec ESD (Teil des ESD-Programms)
- Reduziert durch statische Aufladungen verursachte Elektroschocks
- Kann auch direkt auf allen wasserbeständigen Hartböden und zur Vorbereitung der Neubeschichtung von ESD-Böden verwendet werden

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Destat muss verdünnt werden.

Dosierung

Eimermethode: 350ml (7%) / 5L

Maschine: 350ml (3,5%) / 10L

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

Nasswisch - / Scheuersaugmaschinenreinigung:

-Dosieren Sie das Produkt in einen vollen Wassertank/Eimer der Maschine

-Tragen Sie die Lösung auf

-Entfernen Sie die verunreinigte Lösung

Erstreinigung:

-Dosieren Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer, wischen Sie die Lösung mit einem sauberen Mopp auf und lassen Sie die Lösung trocknen

-Verwenden Sie TASKI Jontec Destat auf TASKI Jontec ESD bis zu 3 Mal pro Woche, um die statische Ableitung zu gewährleisten

-Nicht spülen

Tiefenreinigung für die Neubeschichtung von TASKI Jontec ESD:

-Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank einer Einscheibenmaschine mit niedriger Geschwindigkeit

-Tragen Sie die Lösung auf

-Mit einem roten Pad schrubben und die verunreinigte Lösung entfernen

-Lassen Sie die Lösung vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Destat

F9b

Technische Daten

Aussehen:	Klare, grüne Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	~ 8
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 7
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen wie z.B. unversiegeltem Holz, anwenden. Muss zusammen mit dem TASKI Jontec ESD verwendet werden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

Zulassungen

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 15/02/2022 de-DE (P99631)