



# TASKI® Jontec Futur

F1a

## Hochleistungsgrundreiniger

### Produktbeschreibung

Kraftvoller alkalischer Grundreiniger für die Entfernung von Pflege- und Dispersionsfilmen von alkalibeständigen Bodenbelägen.

### Eigenschaften

- Hochalkalisch, Schnellwirkend
- Gutes Benetzungs- und Emulgiervermögen
- Neutraler Duft

### Vorteile

- Schnelle und effektive Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen von alkalibeständigen Fussböden wie PVC, Vinyl, Stein usw
- Kraftvolle Entfernung selbst stärkster Verschmutzungen und Verkrustungen
- Einfach und komfortabel in der Anwendung

### Anwendungshinweise

TASKI Jontec Futur muss verdünnt werden.

### Dosierung

Eimer/Maschine: 1L (8%) / 10L, max. Dosierung 20%

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

*\*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

### Anwendung

- Dosieren Sie das Produkt in einen Tank
- Tragen Sie die Lösung gleichmäßig auf und lassen Sie sie mindestens 5-10 Minuten einwirken (Die Lösung darf nicht eintrocknen)
- Schrubben Sie den Boden mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad, saugen Sie die verschmutzte Lösung mit einem Nasssauger auf.
- Spülen Sie 2 mal den Boden gründlich mit klarem Wasser
- Der Boden muss komplett getrocknet sein, bevor er neu beschichtet werden darf



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Futur

# F1a

## Technische Daten

Aussehen:	Klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	> 13.2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	> 12
Relative Dichte (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.07

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

## Materialverträglichkeit

Nicht auf alkaliempfindlichen Belägen, wie z.B. Linoleum, Kork oder Holz einsetzen. Nicht auf lösemittlempfindlichen Bodenbelägen wie z.B. Asphalt verwenden. Produktspritzer auf alkaliempfindlichen Oberflächen (z.B. Holzfußleisten, gestrichene/lackierte Oberflächen) umgehend mit einem feuchten Tuch entfernen. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

## Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

## [www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 14/02/2022 de-DE (P99327)